

Технічна карта
01.06.17

CONWISOL® TR-10
(КОНВІСОЛЬ ТР-10)
УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНТИАДГЕЗІЙНИЙ ЗАСІБ

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Conwisol TR-10 готовий до використання біологічно легкорозкладний безводний антиадгезійний засіб, призначений для застосування на об'єкті бетонування при втягуючій або невтягуючій дерев'яній опалубці, сталевій або каркасній опалубці, для змащування металевих або пластикових форм.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Сировина | суміш ліпідних матеріалів |
| Форма | рідина |
| Колір | світло-коричневий |
| Густина | 0,90±0,02 г/см ³ |
| Вміст ароматичних вуглеводнів | присутні |

ПРИНЦИП ДІЇ

Conwisol TR-10 антиадгезійний засіб фізико-хімічної дії, що добре утримує опалубку чистою. Має здатність після двох - трьох нанесень накопичуватись на поверхні опалубки. При звичайному нанесенні тонким шаром не впливає на надійність нанесення наступних шарів покриття (штукатурки, побілки).

ЗАСТОСУВАННЯ

Conwisol TR-10 може наноситись методом напилення за допомогою розпилювача на очищену, суху опалубку рівномірним тонким шаром. При застосуванні невживаної втягуючої дерев'яної опалубки необхідна попередня обробка опалубки цементним шламом для створення бар'єру.

ВИТРАТА

Витрата матеріалу залежить від типу опалубки і знаходиться в межах 10-16 г/м².

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил безпеки та гігієни а також правил безпеки згідно з позначеннями на упаковці. У випадку попадання матеріалу на шкіру, промити забруднене місце водою. Матеріал нетоксичний.

ФОРМА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Conwisol RT-10 постачається у ємностях по 900, 180 і 18 кг. Вага нетто.

В оригінальній закритій упаковці, в сухому приміщенні при температурі від +5 до +30 °С матеріал може зберігатися щонайменше 12 місяців.

УВАГА

Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання.

Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу.

Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов'язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.