

Технічна карта
01.04.15

LIAKOR[®] TGS

(ЛІАКОР ТГС)

ЗАХИСТ ПОВЕРХНІ НА АКРИЛОВІЙ ОСНОВІ

Відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010

ВИД МАТЕРІАЛУ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

LIAKOR TGS - це готова до використання універсальна акрилова рідина для укріплення поверхневого шару і захисту горизонтальних і вертикальних поверхонь від впливу води. Висока ступінь гідрофобізації поверхні.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сировина	сополімер акрилу
Колір	прозорий
Консистенція	рідина
Наявність розчинника	ксілол
Щільність	0,84 г/см ³
Витрата матеріалу	від 150 до 500 г/м ² в залежності від основи
Метод нанесення	фарбування щіткою або валиком
Кількість шарів	два - три
Температура навколишнього середовища під час роботи	не нижче +5 °С та не вище +35 °С
Проміжок часу для нанесення наступного шару	близько 30-60 хв., по принципу мокре на мокре
Час до повного висихання, при Т +20 °С	до 36 годин

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

LIAKOR TGS використовується зовні і з середини приміщення на гіпсових, гіпсокартонних, бетонних, газобетонних, пінобетонних, цементно-вапняних, цегляних і дерев'яних поверхнях для захисту від впливу води. Може застосовуватись по свіжим промисловим підлогах покритим топінгами.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

LIAKOR TGS наносять на суху або вологу поверхню за два або три рази в залежності від поглинаючих властивостей основи. Матеріал наноситься механічно або вручну звичайним способом до повного насичення поверхні. Не доводити до появи луж. При застосуванні матеріалу в приміщенні необхідно налагодити провітрювання. Перед нанесенням ґрунтувального шару слід видалити деструктовані або не пов'язані з поверхнею матеріали, залишки старих лакофарбових покриттів, саму поверхню знепилити. У випадку використання робіт на поверхні з високими поглинаючими властивостями матеріал необхідно наносити в три шари. Новий шар наносять на попередній за принципом мокре на мокре. Застосовуючи матеріал зовні потрібно



слідити, щоб під час і відразу після робіт його не змило дощем. Необхідно захищати скляні і металеві поверхні, дерев'яні рами оскільки сліди матеріалу на них дуже важко усунути. Рослини слід прикрити плівкою. В разі попадання матеріалу на вироби з полістиролів слід бути готовим до пошкоджень, причиною яких є розчинник, що міститься в матеріалі. Робочі інструменти чистяться органічним розчинником.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріал містить в своєму складі органічні розчинники, тому є вогнебезпечним при зберіганні, транспортуванні та застосуванні. Заборонено виконувати роботи поблизу відкритого вогню. Всі полімерні матеріали в початковому стані є речовиною небезпечною, тому роботи слід виконувати в провітрюваному приміщенні з застосуванням індивідуальних засобів захисту: респіратори типу РУ-60М з патронами типу "А", спецодяг, гумові рукавиці, окуляри. У випадку попадання матеріалу на шкіру, промити забруднене місце водою з милом, при попаданні в очі - промити чистою водою і звернутись до лікаря.

ФОРМА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

LIAKOR TGS постачається в 20 кілограмових каністрах (вага нетто). Термін зберігання матеріалу 12 місяців при температурі +5...+30 °С в провітрюваному приміщенні, віддалік від нагрівальних приладів та прямого сонячного світла.

УВАГА

Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу.

Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов'язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.